

Piega Tmicro Sub



Производитель	Piega SA
Made in	не указано
Цена, руб.	41400
www.piega.ch	

В КАТАЛОГЕ швейцарской Piega сабвуферу Tmicro Sub отводится место компактной модели, идеально подходящей для небольших помещений. Корпус выполнен из алюминиевого сплава — материала практичного и акустически инертного. Объём, в котором работает 18-сантиметровый драйвер с подвижной системой MDS (Maximum Displacement Suspension), огра-

ничен 12 литрами, но благодаря грамотно рассчитанному фазоинвертору инженерам компании удалось достичь нижней границы воспроизведения в 30 Гц. Драйвер усиливается встроенным усилителем, номинальная мощность которого составляет 150 Вт, но помимо него сабвуфер оснащён стереовыходом (2 x 50 Вт) для подключения пары АС. Так что для создания трифонической конфигурации дополнительный усилитель не потребуется.

Ценное свойство Tmicro — отсутствие явных корпусных призвуков, металлический корпус ведёт себя в этом плане поистине образцово. Но с уровнем громкости в нашем случае нужно обращаться аккуратно, поскольку с его ростом есть риск выхода драйвера из линейного режима и возникновения слышимой компрессии. Несмотря на небольшие габариты, сабвуфер отличается солидной энергетикой, высокой динамикой и скорострельностью. Басовые послезвучия грамотно задемпфированы, низкочастотный рисунок отчётлив и воспроизводится структурно верно. Аппарат легко вписался в нашу тестовую систему, однако имеющегося на

борту диапазона регулировок должно хватить для тракта любой конфигурации. По глубине баса у модели средние показатели, и нет ощутимой инфры, впрочем, для средних по размерам комнат даже имеющихся возможностей хватит с лихвой.

ПОРАДОВАЛО

Бойкий характер воспроизведения, отличный динамический потенциал.

ОГОРЧИЛО

На большой громкости иногда может возникать лёгкая перегрузка.

